



"Potrzebny mi traktor oferujący maksymalną wydajność przy niskich kosztach eksploatacji"

"Mój ciągnik musi być kompaktowy, wszechstronny i bardzo łatwy w użyciu"



FRUTTETO³ CLASSIC
60 | 70 | 80

Perfekcyjne połączenie wszechstronności i komfortu.

Silnik SDF serii 1000, 3 lub 4 cylindry, Tier 3, turbo lub turbo-intercooler, wysoki moment obrotowy.

Kompaktowe gabaryty, ogromna wytrzymałość i doskonała zwrotność gwarantujące najwyższą wydajność prac, szczególnie w wąskich międzyrzędziach sadów oraz w pracach w gospodarstwie.

Składana rama bezpieczeństwa, duży kąt skrętu kół gwarantujący ogromną wszechstronność i uniwersalność przy najwyższych standardach w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracy operatora.

Wzmocniona konstrukcja układu jezdnego. Modele Frutteto³ Classic to najlepszy pomocnik w pracach sadowniczych.



SAME

FRUTTETO ³ CLASSIC		60	70	80
SILNIK				
Norma emisji spalin		Tier3	Tier3	Tier3
Producent silnika i model		SDF 1000.3	SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cylindry / Pojemność	il./cm ³	3/3000	3/3000	3/3000
Turbodoładowanie		•	-	-
Turbodoładowanie, Intercooler		-	•	•
Moc maksymalna (homologowana, według normy ECE R120)	kW/KM	46/62	53/72	60/82
Znamionowa prędkość obrotowa	obr./min	2200	2200	2200
Moment maksymalny	Nm	240	265	310
Elektroniczne sterowanie silnika		•	•	•
Filtr powietrza z wyrzutnikiem zanieczyszczeń		•	•	•
Chłodzenie cieczą		•	•	•
Tłumik pod maską silnika i wylot boczny		•	•	•
Zbiornik paliwa	litry	50	50	50
Kompatybilność z paliwami Biodiesel	%	B100	B100	B100
UKŁAD NAPĘDOWY				
Zsynchronizowana skrzynia biegów		•	•	•
Liczba przełożeń z półbiegami Hi-Lo		20+10	20+10	20+10
Liczba przełożeń z półbiegami Hi-Lo i super-reduktorem		30+15	30+15	30+15
Prędkość minimalna / prędkość minimalna z super-reduktorem	km/h	1,33 / 0,21	1,33 / 0,21	1,33 / 0,21
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40
Suche sprzęgło sterowane mechanicznie		•	•	•
WOM TYLNY				
Suche sprzęgło sterowane mechanicznie		•	•	•
Cyfrowy panel wskaźników prędkości WOM		•	•	•
WOM 540 / 540ECO		•	•	•
WOM 540 / 540ECO + synchro		○	○	○
WOM 540 / 540ECO / 1000		○	○	○
PRZEDNIA I TYLNA OŚ				
Napęd na cztery koła sterowany mechanicznie		•	•	•
Blokada mechanizmów różnicowych sterowana mechanicznie		•	•	•
Kąt skrętu kół / promień skrętu	stopnie/mm	60° / 3600	60° / 3600	60° / 3600
UKŁAD HAMULCOWY				
Hamulce na cztery koła		•	•	•
Mechaniczny hamulec postojowy		•	•	•
UKŁAD KIEROWNICZY				
Układ hydrostatyczny		•	•	•
Niezależna pompa wspomagania		•	•	•
PODNOŚNIK				
Kategoria		II	II	II
Podnośnik tylny mechaniczny MHR		•	•	•
Udźwig podnośnika tylnego	kg	2600	2600	2600
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Wydajność pompy (std)	l/min	45	45	45
Otwarty układ hydrauliczny		•	•	•
Sterowanie mechaniczne za pomocą dźwigni		•	•	•
Liczba obwodów układu hydraulicznego		2 / 3	2 / 3	2 / 3
MIEJSCE OPERATORA				
Dźwignie sterowania obok fotela operatora		•	•	•
Składana rama bezpieczeństwa		•	•	•
Mechanicznie amortyzowany fotel operatora		•	•	•
Zestaw wskaźników analogowo-cyfrowych		•	•	•
WYMIARY I WAGI				
z ogumieniem tylnym		360/70R24	360/70R24	380/70R24
Długość maksymalna	mm	3186	3186	3208
Szerokość (min-maks.)	mm	1443 - 2012	1443 - 2012	1478 - 1988
Rozstaw osi	mm	1990	1990	1990
Rozstaw kół przednich (min-maks.)	mm	1165 - 1442	1165 - 1442	1165 - 1442
Rozstaw kół tylnych (min-maks.)	mm	1083 - 1652	1083 - 1652	1083 - 1652
Wysokość maksymalna z ramą bezpieczeństwa	mm	2228	2228	2250
Wysokość do maski silnika	mm	1138	1138	1138
Waga ciągnika z ramą bezpieczeństwa	kg	2250	2400	2400
Maksymalne obciążenie dopuszczalne	kg	5000	5000	5000
Maksymalne obciążenie dopuszczalne przedniej osi	kg	2660	2687	2977
Maksymalne obciążenie dopuszczalne tylnej osi	kg	3100	3100	3100
Ciężar własny	kg	2317 - 2500	2317 - 2500	2317 - 2500
Prześwit	mm	270	270	270
Promień skrętu kół	mm	3600	3600	3600

STD • OPC ○ - Niedostępne

DEALER

same-tractors.com

SAME zaleca oryginalne środki smarne i płyny eksploatacyjne SDF.



SAME jest marką SAME DEUTZ-FAHR

